



pavés 13 x 13



pavés 13 x 18



pavés multi-formats

pavés 13 x 13,\*  
épaisseur 3.5 et 6



ton multicolore vieilli \*

pavés 13 x 18,\*  
épaisseur 3.5 et 6



ton pierre vieilli \*

Pavés multi-formats de 15 formes différentes\*  
indissociables, épaisseur 3.5 et 6



ton pierre \*

## Poupelin ▷ Les Fiches Techniques

# PAVES

### Pose des pavés et rosaces :




Pavés  
épaisseur  
35 mm



Dalle béton, épaisseur définie selon passage :  
véhicule léger ou poids lourd occasionnel.



Pavés  
épaisseur  
35 mm



sol stabilisé, passage piéton ou passage  
voiture occasionnel



Pavés  
épaisseur  
60 mm



Dalle béton d'épaisseur définie selon passage :  
recommandée pour passage poids lourd.

\* Poids des pavés 13x13, 13x18 et multi-formats :

pavé épaisseur 3.5 : 51 Kg / M<sup>2</sup>

pavé épaisseur 6 : 82 Kg / M<sup>2</sup>

\* quantité au M<sup>2</sup> : 13x13 = 54 unités / m<sup>2</sup>

13x18 = 42 unités / m<sup>2</sup>

\* Nos pavés existent en :

- 3 formats différents, 13x13, 13x18 et multi-formats.  
possibilité de mélanger les 13x13 et 13x18

- 3 finitions différentes, pavés en ton pierre, ton pierre vieilli,  
et ton multicolore vieilli.

**Conseils de pose :** Il est impératif de mélanger les pavés de plusieurs palettes. S'assurer de la qualité du support. Procéder au double encollage. Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés. A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.